

Linha

FertiMAX



Evoluindo juntos

Linha **FertiMAX**



Evoluindo juntos

A Linha FertiMax foi desenvolvida para garantir **incorporação eficiente de adubo em profundidade**, mesmo em áreas com alta presença de palha. A solução promove melhor aproveitamento dos insumos, reduz perdas por volatilização e assegura uniformidade na aplicação, contribuindo diretamente para o desempenho do canavial.

FertiMAX CORPO



Incorpore adubo no lugar certo mesmo com palha

Adaptável ao seu chassi

Solução base de incorporação de adubo que **corta a palha, abre o solo e deposita o fertilizante em profundidade (7 a 12 cm)**, garantindo proteção e eficiência na absorção.

Adaptável a diferentes chassis e espaçamentos, mantém alto desempenho mesmo em condições severas de palha, sendo ideal para operações logo após a colheita.

Especificações técnicas

Comprimento:	915mm
Altura:	1115mm
Peso:	160 kg
Sistema de inserção:	Disco duplo compacto em eixo único
Discos:	um liso Ø 28" e um serrilhado Ø 29,5"
Tipos de adubo:	Sólido
Profundidade de aplicação:	~7 a 12 cm

FertiMAX PRO



Adubador completo com tecnologia e construção superior

Equipamento completo para adubação incorporada, com **engate no 3º ponto do trator**, baixa exigência de potência e alta agilidade operacional.

Conta com até **4 corpos FertiMax** e reservatório de **1250 litros**, oferecendo excelente rendimento, versatilidade de regulagens e eficiência na aplicação de fertilizantes sólidos.

Especificações técnicas

Altura:	2500 mm
Largura:	3000 mm
Peso:	1350 kg
Tipo de adubo:	Sólido
Carga de adubo:	1000 kg
Regulagem de adubo (*1):	Válvula manual
Profundidade de aplicação:	~7 a 12 cm
Espaçamento entre linha (*2):	apto para 1,5 m
Velocidade (máx.)	12 km/h
Corpo FertiMax:	4/3/2
Potência do trator:	120 HP
Acople ao trator (*3):	3º ponto - CAT III

FertiMAX DUAL



SMARTMOTION **ISOVISION**
OPERATION INTERFACE ISOBUS CONTROLLER

Controle de dosagem em taxa fixa ou variável. ISOBUS de série.

(*1) Opcionais: Dosagem manual

(*2) Outros espaçamentos, consulte-nos;

Crie sua formulação ou dobre sua capacidade

Versão de alta capacidade e versatilidade, equipada com duas caixas de 1250 litros, permitindo:

- Mais autonomia operacional
- Aplicação de dois produtos ou mistura própria
- Redução de paradas e aumento de produtividade

Disponível com aplicação em taxa fixa ou variável, é ideal para operações que exigem maior rendimento e precisão.

Especificações técnicas

Altura:	3000 mm
Largura:	3000 mm
Peso:	2200 kg
Tipo de adubo:	Sólido
Carga de adubo:	2x 1000 kg
Regulagem de adubo (*1):	Eletrônico
Profundidade de aplicação:	~7 a 12 cm
Espaçamento entre linha (*2):	1,40 a 1,60m
Velocidade (máx.)	10 km/h
Corpo FertiMax:	4
Potência do trator:	140 HP
Acople ao trator:	Arrasto

FertiMAX PANTOGRÁFICO



SMARTMOTION **ISOVISION**
OPERATION INTERFACE ISOBUS CONTROLLER

Opcionais: tecnologia para taxa fixa ou variável.

(*1) Opcionais: Dosagem manual

(*2) Outros espaçamentos, consulte-nos;

Mantém uma profundidade constante do adubo mesmo com as irregularidades do solo e alto volume de palha

Desenvolvido para áreas irregulares, possui sistema pantográfico exclusivo, que permite a adaptação independente dos corpos ao terreno.

Garante **profundidade constante de aplicação**, melhor contato com o solo e eficiência mesmo em condições desafiadoras, mantendo estabilidade e uniformidade na operação.

Especificações técnicas

Altura:	3000 mm
Largura:	3000 mm
Peso:	2500 kg
Tipo de adubo:	Sólido
Carga de adubo:	1000 kg
Regulagem de adubo (*1):	Eletrônico
Profundidade de aplicação:	~7 a 12 cm
Espaçamento entre linha (*2):	1,40 a 1,60m
Velocidade (máx.)	10 km/h
Corpo FertiMax:	4
Potência do trator:	160 HP
Capacidade de levante:	3560 kgf a 610 mm do olhal





Evoluindo juntos

+55(14) 4105-0515 +55(14) 98107-0720



ttdobrasil



MATRIZ: Rodovia Osny Mateus, km 111 São Judas Thadeu, Lençóis Paulista SP, 18683-729 - Brasil

FILIAL: Rua Manoel Gomes dos Santos, 635 - Jardim Anhanguera - Cravinhos SP, CEP: 14140-000

A TT possui uma história de resiliência, excelência global e inovação contínua. Há 4 décadas se destacando pela sua força motriz, que impulsiona a agricultura da cana-de-açúcar. Presente em 4 países e tendo seus produtos utilizados em mais de 42, sua fábrica brasileira está dedicada a melhorar os resultados dos produtores nacionais, sempre demonstrando seu compromisso com a qualidade e tecnologia.